Pensilina fotovoltaica con porte scorrevoli e pannello pubblicitario

SCHEDA TECNICA / ZX-BS-005



DESCRIZIONE PRODOTTO

Pensilina fotovoltaica per fermate del trasporto pubblico, con accumulo, porte scorrevoli e controllo accessi.
La struttura integra un box pubblicitario luminoso.

560 W	IP55	IK10
Fotovoltaico	Protezione involucro	Resistenza urti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- FV — Pannello solare con accumulo
- MPPT — Regolazione della carica solare
- LED — Box pubblicitario retroilluminato
- T — Comando locale temporizzato

FUNZIONI DI SERIE

- Produzione e accumulo solare
- Controllo accessi
- Comando locale temporizzato
- Box pubblicitario LED

OPTIONAL

- Ricarica smartphone
- Schermo
- Videosorveglianza
- Alimentazione da rete
- Luce ambiente bianca
- Altoparlante Bluetooth
- Funzione Wi-Fi
- Distributore automatico

SPECIFICHE TECNICHE

Voce	Specifiche
Dimensioni	600 × 174 × 250 cm (L × P × H)
Struttura	Acciaio zincato
Vetri	Temperato 6 mm e stratificato 5+5
Parti da incasso	Di serie
Pannello solare	560 W
Regolatore solare	MPPT, 24 V, corrente di carica 40 A
Batteria	LiFePO4, 25,6 V / 120 Ah
Box pubblicitario	LED, max 72 W
Luce ambiente	Optional, bianca, 12/24 V, 10 W/m
Comando	Locale con temporizzazione
Protezione	IP55 (involucro), IK10 (urti)
Porta di ispezione	Automatica magnetica

Fonte delle specifiche: catalogo ZEMSO, pag. 8

NOTE DI MANUTENZIONE

Rimuovere la polvere dalle parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi. Lubrificare le cerniere ogni 2 anni.