Pensilina compatta con display digitale

SCHEDA TECNICA / ZX-BS-009



DESCRIZIONE PRODOTTO

Pensilina per fermate del trasporto pubblico con display digitale ad alta luminosità e ricarica USB per smartphone. La struttura integra una seduta e pannelli vetrati.

55”	IP55	IK10
Display digitale	Protezione involucro	Resistenza urti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 55” — Display ad alta luminosità, regolazione automatica
- USB — Due porte USB per la ricarica smartphone
- 4G — Connettività e servizio remoto
- LED — Box pubblicitario retroilluminato

FUNZIONI DI SERIE

- Alimentazione da rete
- Display digitale da 55 pollici
- Ricarica USB a 2 porte
- Box pubblicitario LED
- Connettività 4G
- Comando locale e remoto

OPTIONAL

- Pannello fotovoltaico
- Regolatore solare
- Batteria di accumulo
- Luce ambiente
- Videosorveglianza
- Altoparlante Bluetooth
- Funzione Wi-Fi
- Funzione self-service

SPECIFICHE TECNICHE

Voce	Specifiche
Dimensioni	383 × 178 × 260 cm (L × P × H)
Struttura	Acciaio zincato
Vetri	Temperato 6 mm e stratificato 5+5
Parti da incasso	Di serie
Display digitale*	55 pollici, 1.920 × 1.080 px, 3.000 cd/m², luminosità automatica, max 300 W
Controller display	Integrato, cinese e inglese, aggiornamento remoto via RS-232/RS-485, max 2 W
Alimentazione	100-240 V CA, uscita 900 W, con dispositivi elettrici di sicurezza
Ricarica smartphone	2 porte USB, potenza dichiarata 18 W
Box pubblicitario	LED, max 72 W
Raffreddamento	Ad aria, con dissipazione termica del display
Protezione	IP55 (involucro), IK10 (urti)
Porta di ispezione	Con molla a gas

Fonte delle specifiche: catalogo ZEMSO, pag. 12

* Display indicato come LCD in tabella e LED nelle figure.

NOTE DI MANUTENZIONE

Rimuovere la polvere dalle parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi. Lubrificare le cerniere ogni 2 anni.