Pensilina smart con display LCD e superfici vetrate

SCHEDA TECNICA / ZX-BS-010



DESCRIZIONE PRODOTTO

Pensilina per fermate del trasporto pubblico con display LCD ad alta luminosità e struttura in acciaio zincato. Integra una seduta e pannelli vetrati.

55”	IP55	IK10
Display LCD	Protezione involucro	Resistenza urti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **LCD** — Display ad alta luminosità con regolazione automatica
- **VETRI** — Vetro temperato e stratificato
- **4G** — Connettività e servizio remoto
- **LED** — Box pubblicitario retroilluminato

FUNZIONI DI SERIE

- Alimentazione da rete
- Display LCD da 55 pollici
- Box pubblicitario LED
- Connettività 4G
- Comando locale e remoto

OPTIONAL

- Pannello fotovoltaico
- Regolatore solare
- Batteria di accumulo
- Luce ambiente
- Videosorveglianza
- Ricarica smartphone
- Altoparlante Bluetooth
- Funzione Wi-Fi
- Funzione self-service

SPECIFICHE TECNICHE

Voce	Specifiche
Dimensioni	548 × 160 × 280 cm (L × P × H)
Struttura	Acciaio zincato
Vetri	Temperato 6 mm e stratificato 5+5
Parti da incasso	Di serie
Display LCD	55 pollici, 1.920 × 1.080 px, 3.000 cd/m², luminosità automatica, max 300 W
Controller LCD	RK3568, RAM 4 GB, memoria 32 GB, Android 11, software di controllo integrato, aggiornamenti e pubblicazione da remoto
Alimentazione	100-240 V CA, uscita 900 W, con dispositivi elettrici di sicurezza
Comando	Locale e remoto
Box pubblicitario	LED, max 72 W
Raffreddamento	Ad aria, con dissipazione termica del display
Protezione	IP55 (involucro), IK10 (urti)
Porta di ispezione	Con molla a gas

Fonte delle specifiche: catalogo ZEMSO, pag. 13

NOTE DI MANUTENZIONE

Rimuovere la polvere dalle parti ventilate e antipolvere ogni 6 mesi. Lubrificare le cerniere ogni 2 anni.